

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
จำนวน ๑ คัน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ความต้องการ

๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ยกสูง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้ทันที จำนวน ๑
คัน

๑.๒ ราคาากลาง คันละ ๘๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูป แบบดับเบิลแฉับ (๔ ประตู) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ รุ่นใหม่ล่าสุด
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๓.๓ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๓.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ ระบบเครื่องยนต์

๔.๑.๑ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ รุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ เทอร์โบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๑.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล

๔.๑.๔ มีปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๑.๕ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๔.๒ ระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยติดตั้งด้านขวา เป็นแบบพวงมาลัยเพาเวอร์หรือพวงมาลัยไฟฟ้า สามารถปรับสูงต่ำได้

๔.๔ ระบบช่วงล่าง

ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๕ ขนาดกระทะล้อและยาง

๔.๕.๑ ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๕.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

(ว่าที่ รต.ณัฐฉิทธิ์ จำอู่)

(นายบวร นามสีสุน)

(นายสมปอง เพ็งเต็ม)

๔.๖ เครื่องปรับอากาศ

๔.๖.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในรถ พร้อมระบบลมไล่ฝ้า หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖.๒ มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิและสวิตช์ควบคุมความเร็วพัดลม สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบห้ามล้อ

๔.๗.๑ ระบบห้ามล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก

๔.๗.๒ ระบบห้ามล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๔.๗.๓ มีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก

๔.๗.๔ มีระบบเบรกมือติดตั้งตามมาตรฐานโรงงาน

๔.๘ ระบบไฟฟ้า

๔.๘.๑ ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมายจราจร

๔.๙ เก่งและกระเปาะบรรทุก

๔.๙.๑ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู มีประตูเปิด-ปิด ตอนหน้าทั้งสองข้างซ้าย-ขวา และมีประตูเปิด-ปิดหลังทั้งสองข้างซ้าย-ขวา ประตูทุกบานสามารถล็อกได้ด้วยกุญแจรีโมทดอกเดียวกัน และติดตั้งระบบควบคุมการล็อก-ปลดล็อกประตูด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก

๔.๙.๒ เบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าสามารถปรับเอน เลื่อนได้ และปรับสูง-ต่ำได้ (เฉพาะด้านผู้ขับขี่)

๔.๙.๓ มีมาตรวัดรอบ ความเร็ว และมาตรวัดระยะทางเป็นดิจิตอล

๔.๙.๔ เข็มชี้ดนิรภัยแบบ ๒ จุด ดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานขับและนั่งโดยสารด้านหน้า

๔.๙.๕ สำหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังมีเข็มชี้ดนิรภัยแบบ ๓ จุด จำนวน ๒ ตำแหน่ง และแบบ ๒ จุด จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๔.๙.๖ มีกระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ

๔.๙.๗ กระจกด้านหน้าต้องเป็นกระจกนิรภัย

๔.๙.๘ กระเปาะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายปิด-เปิดได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวแก้ว

๔.๑๐ ขนาดตัวรถ

ความยาว ความกว้าง น้ำหนัก ของตัวรถทั้งหมดตามมาตรฐานโรงงาน


๔.๑๑ หลังคาสำเร็จรูป

๔.๑๑.๑ เป็นหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตามมาตรฐานจากโรงงาน สำหรับใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

๔.๑๑.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายปิดเปิดด้วยโซ้ค้อพ

๔.๑๑.๓ มีชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น

๔.๑๑.๔ สีของหลังคาจะต้องมีสีเดียวกับตัวรถ


.....
(ว่าที่ รต.ณัฐวัฒน์ จำอยู่)


.....
(นายบรร นามสีอุ่น)


.....
(นายสมปอง เพ็งเต็ม)

๔.๑๒ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

- ๔.๑๒.๑ ติดตั้งชุดเครื่องเสียง พร้อมช่องเสียบแบบ USB, AUX พร้อมลำโพงหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๒.๒ ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดี ที่กระจกทุกบาน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๑๒.๓ ติดตั้งแผงบังแดดด้านข้างทั้ง ๔ ประตู
- ๔.๑๒.๔ ติดตั้งกระบะไลเนอร์ เพื่อป้องกันการเป็นรอย
- ๔.๑๒.๕ ติดตั้งกันชนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๒.๖ ยางปูพื้น ยางกันโคลน
- ๔.๑๒.๗ บริการพ่นสีกันสนิมที่ใต้ท้องรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน ๕ ปี
- ๔.๑๒.๘ หนังสือคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาและการบริการ
- ๔.๑๒.๙ อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐานจะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน
- ๔.๑๒.๑๐ ประตูหน้าทั้ง ๒ ด้าน ให้พ่นตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขและข้อความ “สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ขนาดมาตรฐาน
- ๔.๑๒.๑๑ ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ขนาดพอเหมาะที่กระจกหน้ารถ ข้อความโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

๕ เงื่อนไขการรับประกัน

- ๕.๑ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบห้องโดยสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา และมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่าย
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่รับมอบรถ
- ๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด
- ๕.๕ มีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดปราจีนบุรี
- ๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๕.๗ รถที่ส่งมอบต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
- ๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถดังกล่าวในนามของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปี ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการนี้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิฯ จำอยู่)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบวร นามสีอุ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมปอง เพ็งเต็ม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ความต้องการ

๑.๑ รถโดยสาร ขนาดไม่เกิน ๑๒ ที่นั่งรวมคนขับ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน พร้อมเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่ง ภายนอกรถสีขาวและ อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๑.๒ ราคาากลาง คันละ ๑,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เครื่องยนต์

๓.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผันระบายความร้อน ด้วย ระบบอินเตอร์คูลเลอร์ และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถยนต์

๓.๑.๒ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๓.๑.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด ไทเรกอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๓.๑.๔ กำลังสูงสุด (SAE-NET) ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และมีแรงบิดสูงสุด (SAE-NET) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน - เมตร ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๓.๑.๕ ไอเสียผ่านมาตรฐาน ยูโร ๓ หรือดีกว่า

๓.๒ ระบบไฟฟ้า

๓.๒.๑ ขนาดแบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิตเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓.๒.๒ มีกระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น เลื่อนลงโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีระบบป้องกันการหนีบของกระจกด้าน คนขับ

๓.๒.๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๓ ระบบส่งกำลังเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๔ ระบบกันสะเทือน

๓.๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าแมคเฟอร์สันสตรัท

๓.๔.๒ ระบบสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อน พร้อมโซ่คอป

๓.๔.๓ ล้อแมกซ์ขนาดที่ใช้กับรุ่นรถที่เสนอราคา และล้ออะไหล่พร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๔.๔ ยางที่ใช้เป็นยางเรเดียลและเป็นยางใหม่ ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๕ ระบบเบรก

๓.๕.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกพร้อมครีบบระบายความร้อน

๓.๕.๒ ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรกหรือดิสก์เบรก ทำงานร่วมกับระบบช่วยแรงเบรก มีระบบเบรก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก



(ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ จำอยู่)



(นายบวร นามสู่น)



(นายสมปอง เพ็งเต็ม)

๓.๖ ระบบบังคับเปลี่ยว

พวงมาลัยติดตั้งด้านขวา เป็นแบบพวงมาลัยเพาเวอร์หรือพวงมาลัยไฟฟ้า สามารถปรับสูงต่ำได้

๓.๗ อุปกรณ์ภายนอกรถ จะต้องมิดังนี้

๓.๗.๑ กันชนหน้า กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ

๓.๗.๒ กระຈกข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า

๓.๗.๓ มีกระຈกมองท้ายสำหรับมองขณะถอยหลัง

๓.๗.๔ มีประตูหน้า ๒ บาน ประตูหลัง ๑ บาน

๓.๗.๕ บานประตูเลื่อนด้านข้างซ้าย ๑ บาน

๓.๗.๖ ประตูทุกบานเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก

๓.๗.๗ มีที่ปิดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๗.๘ ไฟฟ้าเป็นแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์

๓.๗.๙ มีไฟตัดหมอกหน้า

๓.๗.๑๐ ไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

๓.๗.๑๑ มียางกันโคลนหน้ากันโคลนหลัง

๓.๘ อุปกรณ์ภายในรถ จะต้องมิดังต่อไปนี้

๓.๘.๑ เบาะนั่งคนขับ ปรับเอน ปรับระดับสูง-ต่ำ และเลื่อนได้,เบาะนั่งด้านหน้าข้างคนขับปรับเอนได้

๓.๘.๒ เบาะนั่งด้านหลังแถวที่ ๑ มีจำนวน ๓ ที่นั่ง เป็นเบาะพนักพิงสูง มีหมอนรองศีรษะ พร้อมทั้งทำว
แขน มีที่วางแก้ว ซ่องเก็บของหลังเบาะ และสามารถปรับเอนได้

๓.๘.๓ เบาะนั่งด้านหลัง แถวที่ ๒ มีจำนวน ๓ ที่นั่ง เป็นเบาะพนักพิงสูง มีหมอนรองศีรษะ พร้อมทั้งทำว
แขน มีที่วางแก้ว ซ่องเก็บของหลังเบาะ และสามารถปรับเอนได้

๓.๘.๔ เบาะนั่งด้านหลัง แถวที่ ๓ มีจำนวน ๓ ที่นั่ง เป็นเบาะพนักพิงสูง มีหมอนรองศีรษะ และสามารถ
ปรับเอนได้

๓.๘.๕ มีคอนโซลกลางหลังเบาะนั่งคนขับ

๓.๘.๖ เบาะทุกที่นั่งเป็นเบาะ VIP ทำด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดีหรือดีกว่า ซึ่งเบาะที่นั่งเป็นสีเดียวกันทั้ง
คันหรือทูโทน

๓.๘.๗ ระบบปรับอากาศ แบบธรรมดา ๒ ตอน ใช้น้ำยาตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมหนังสือ
รับรองประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๘.๘ แผงมิเตอร์ ประกอบด้วย

๓.๘.๘.๑ มาตรวัดเรื่องแสงแบบธรรมดา

๓.๘.๘.๒ มาตรวัดระยะทาง แบบดิจิตอลสามารถบันทึกระยะทางได้อย่างน้อย ๒ ทริป

๓.๘.๘.๓ นาฬิกาแบบดิจิตอล

๓.๘.๙ สัญญาณเตือน ประกอบด้วย

๓.๘.๙.๑ มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๓.๘.๙.๒ ไฟเตือนลิ่มคาดเข็มขัดมีไฟกระพริบ

๓.๘.๑๐ ไฟส่องสว่าง ประกอบด้วย

๓.๘.๑๐.๑ ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารอย่างน้อย ๑ จุด

๓.๘.๑๐.๒ ไฟส่องบันไดข้าง อย่างน้อย ๑ จุด

๓.๘.๑๐.๓ มีที่บังแดดด้านคนขับและด้านผู้โดยสารตอนหน้า



(ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ จำอยู่)



(นายบวร นามสั้น)



(นายสมpong เพ็งเต็ม)


- ๓.๘.๑๑ ระบบเสริมความปลอดภัย ประกอบด้วย
- ๓.๘.๑๑.๑ ไฟเบรกดวงที่สาม
 - ๓.๘.๑๑.๒ ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
 - ๓.๘.๑๑.๓ มีเข็มนิรภัยทุกที่นั่ง
 - ๓.๘.๑๑.๔ มีถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด
 - ๓.๘.๑๑.๕ มีคานกันกระแทกด้านข้าง ประตูหน้า
 - ๓.๘.๑๑.๖ ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดี ที่กระจกทุกบาน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% ติดเต็มกระจกทั้งบาน รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 - ๓.๘.๑๑.๗ มีเครื่องมือบริการประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อย ประแจถอดล้อ แม่แรง
 - ๓.๘.๑๑.๘ มีหนังสือคู่มือซ่อมประจำรถ หรือ ซีดี
 - ๓.๘.๑๑.๙ มีคู่มือการใช้รถยนต์ และ/หรือคู่มือการปรับประกันคุณภาพ
 - ๓.๘.๑๑.๑๐ มีที่ทุบกระจกสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินพร้อมติดตั้งบริเวณที่เหมาะสม จำนวน ๒ จุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. อุปกรณ์ประจำรถ


- ๔.๑ มีผ้าฆ่ากันแสงแผงกระจกข้างทุกบานและราวจับด้านในให้เข้ากับสีของรถหรือสีให้กลมกลืนกันทั้งห้องโดยสารและคนขับเว้นบานหน้า
- ๔.๒ มีจอติดในรถขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พับได้ ความละเอียดภาพเป็น HD มีรีโมท เล่นไฟล์หนัง VDO ผ่าน USB ห้องผู้โดยสารขนาดตามความเหมาะสม
- ๔.๓ เครื่องเสียงชนิดเครื่องเล่น วิทยุ,USB และมีอุปกรณ์บลูทูธ พร้อมติดตั้งลำโพงด้านหน้าและห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- ๔.๔ มีระบบกล่องบันทึกในขณะขับขี่ติดตั้งอยู่ในตัวรถหน้า ความคมชัดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐P และหน่วยความจำภายนอกไม่ต่ำกว่า ๑๖ GB
- ๔.๕ ปูพื้นไม้อัด ปูทับด้วยแผ่นยางอย่างดี และยางปูพื้นลายเหรียญปูเต็มคันรถ
- ๔.๖ บริการพ่นกันสนิมพร้อมใบรับรองประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๗ มีกรอบป้ายทะเบียนโครมเมียม พร้อมติดป้ายทะเบียน หน้า-หลัง
- ๔.๘ ประตูหน้าต่าง ๒ ด้าน ให้พ่นตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขและข้อความ “สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ขนาดมาตรฐาน
- ๔.๙ ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ขนาดพอเหมาะที่กระจกหน้ารถ ข้อความโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

๕. เงื่อนไขการรับประกัน


- ๕.๑ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบห้องโดยสาร ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา และมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่าย
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่รับมอบรถ
- ๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด

.....


(ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ จำอยู่)

.....


(นายบวร นามสีอุ่น)

.....


(นายสมปอง เพ็งเต็ม)


๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัด
ปราจีนบุรี ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๖ รถที่ส่งมอบต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๕.๗ มีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดปราจีนบุรี

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถดังกล่าวในนามของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในกำหนด
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกหนังสือขอยกเว้นภาษี
ประจำปี ส่วนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและอื่นๆ ในการนี้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิชัย จำอยู่)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายบวร นามสีอ่อน)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสมปอง เพ็งเต็ม)